

Автоматический паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-100 ПЗ

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Объем рабочей камеры, л: 100
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø400 × 771
- Диапазон температур, °C: от 120 до 134
- Максимальное рабочее давление, МПа: 0,22

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Автоматический паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-100 ПЗ

Предназначен для стерилизации медицинских изделий, изготовленных из металла резины, стекла, а также перевязочных и лигатурных шовных материалов, изделий из текстильных материалов (хирургическое белье и др.), воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств. Полностью автоматизированный процесс стерилизации.

Количество стерилизационных коробок типа КФ-18 одновременно загружаемых в камеру – 4 шт. (поставляются по отдельному заказу).

Для работы парогенератора стерилизаторы должны быть подключены к системе подачи дистиллированной или деминерализованной воды.

Стерилизатор имеет фильтр бактериальной очистки атмосферного воздуха, поступающего в стерилизационную камеру на этапе выравнивания давления.

Есть режим свободного программирования: температура 120 – 134 °C, время стерилизации 3-45 минут, время сушки 1 – 25 минут.

Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА № ФСР 2010/07819.

Гарантийный срок стерилизатора: 12 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Преимущества

Преимущества КасПЗ ГКа-100 ПЗ

- Вакуумирование с помощью водокольцевого вакуумного насоса.
- Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры осуществляется комбинированным методом, включающим гравитационный метод («Продувка») и пульсирующую откачку («Вакуумирование»).
- Стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.
- Все элементы сосуда стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали.

- 3 сервисные программы: прогрев камеры (быстрый старт), вакуумный тест, тест Бови-Дика.
- Микропроцессорное управление обеспечивает постоянный и максимально точный контроль параметров и функций автоклава.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Время непрерывной работы, часов	16
Наработка на отказ, часов	1000
Тип загрузки	горизонтальный
Объём рабочей камеры, л	100
Размеры рабочей камеры, мм	Ø400 × 771
Диапазон температур, °C	от 120 до 134
Отклонение температуры от заданной, ±°C	3
Максимальное рабочее давление, МПа	0,22
Габариты, мм	600 × 1130 × 1500
Вес, кг	221
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	1100
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.