

## Бактерицидная УФ-камера КасПЗ УФК-1

Бактерицидные ультрафиолетовые камеры

Арт. КИУС.942729.001-06



### Ваша цена

Розница

**28 108 руб.**

Оптовая цена

**27 387 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 30
- Тип камеры: горизонтальная
- Количество лотков/отсеков: 1

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

## Описание

### Бактерицидная ультрафиолетовая камера КасПЗ УФК-1

Камера ультрафиолетовая бактерицидная КасПЗ УФК-1 – устройство горизонтального типа на ножках с колёсами, предназначенное для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами.

Принцип действия основан на УФ-излучении длиной волны 254 нм, создаваемом лампами, не продуцирующими озон. Камера отличается высокой вместимостью благодаря конструкции с решёткой, в 4 раза превышающей по объёму традиционные полки и шкафы. Оперативный доступ к инструменту возможен одним движением, что особенно важно при интенсивной работе кабинета.

УФК-1 обеспечивает длительное (до 7 суток) хранение стерильных инструментов в готовом к использованию состоянии. При закрытии прозрачной крышки предотвращается перемешивание стерильного и нестерильного воздуха. При открытии крышка блокирует УФ-излучение, обеспечивая безопасность персонала. Конструкция исключает попадание жидкости внутрь корпуса.

### Область применения

Камера используется в стоматологических кабинетах, ЛПУ, лабораториях, аптеках, научно-исследовательских и медицинских учреждениях, а также в операционных, смотровых и перевязочных. Подходит для косметологических кабинетов, работающих со стерильными инструментами.

### Преимущества

- Хранение стерильных инструментов до 7 суток без потери стерильности.
- Максимальная безопасность: лампа блокируется при открытии крышки.
- Прозрачная крышка для визуального контроля расположения инструмента.
- Быстрый выбор инструмента одним движением.
- Большая вместимость по сравнению с аналогами.
- Отсутствие озона в рабочей зоне.
- Надёжная и прочная конструкция.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Мощность	40 Вт
Габаритные размеры (Ш × Г × В)	970 × 632 × 1 180 мм
Масса	33 ± 3,3 кг
Количество решёток	5

Питание	220 В / 50 Гц
Время непрерывной работы	168 ч
Наработка на отказ	≥ 2 500 ч
Средний срок службы	8 лет
<b>Параметры бактерицидной лампы</b>	
Параметр	Значение
Тип	TUV 30WLL
Мощность	30 Вт
Ток	0,37 А
Бактерицидный поток	11,2 Вт
Габариты (Длина × Ø)	895 × 26 мм
Спад излучения после 5 000 ч	15 %
Средний срок службы	8 000 ч

## Преимущества

Бактерицидная ультрафиолетовая камера УФК-1 предназначена для хранения стерильных медицинских инструментов с применением УФ-излучения и обладает рядом преимуществ:

- Эффективная дезинфекция ультрафиолетовым излучением — сохраняет стерильность инструментов в течение длительного времени.
- Компактная и герметичная конструкция — обеспечивает безопасность хранения и защиту от внешней среды.
- Низкое энергопотребление — экономично в повседневной эксплуатации.
- Простота в использовании — не требует специальной подготовки персонала.
- Корпус из металлического материала — устойчивость к повреждениям и удобство в санитарной обработке.
- Прозрачная дверца с защитным стеклом — контроль за содержимым без нарушения стерильности.
- Оптимальная вместимость — позволяет хранить необходимые инструменты между стерилизациями.
- Длительный срок службы лампы — снижение частоты замены и затрат на обслуживание.
- Соответствие санитарным нормам — подходит для использования в ЛПУ различного профиля.
- Универсальность применения — подходит для операционных, перевязочных, процедурных и лабораторных помещений.

Камера УФК-1 обеспечивает надёжную и безопасную стерильность инструментов, поддерживая высокие стандарты инфекционного контроля в медицинских учреждениях.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	КИУС.942729.001-06
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации

### Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/UNK-00000026329.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000026329.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/SS-00000026329.pdf>

Количество УФ-ламп, шт.	1
Мощность одной УФ-лампы, Вт	30
Тип камеры	горизонтальная
Время непрерывной работы, часов	168
Наработка на отказ, часов	2 500
Количество лотков/отсеков	1
Объём рабочей камеры, л	150
Габариты, мм	970×632×1180
Вес, кг	33
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	40
Страна производства	Россия

#### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.