

## Бактерицидный УФ-облучатель Элид ОБП-300 Азов

Бактерицидные облучатели открытого типа    Арт. 5936



### Ваша цена

Розница  
**3 577 руб.**

Оптовая цена  
**3 484 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 4
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 30
- Бактерицидный поток, Вт: 2,5
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 810
- Лампы входят в комплект: нет, надо покупать отдельно

Товар участвует в акциях:

- Акция

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСР 2009/05399 от 06.06.2024**

## Описание

### Бактерицидный УФ-облучатель Элид «ОБП-300 Азов»

Настенный ультрафиолетовый облучатель Элид «ОБП-300 Азов» предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением в отсутствие людей.

Продается без ламп, дополнительно необходимо приобрести четыре лампы мощностью 30 Вт и четыре стартера. Производителем рекомендуются лампы Philips.

Внимание! Нижние открытые лампы облучателя нельзя использовать, если в помещении есть люди или домашние животные. В таком режиме «ОБП-300 Азов» должен работать только в пустом помещении.

В «ОБП-300 Азов» устанавливаются 4 бактерицидные лампы низкого давления, испускающие ультрафиолетовый свет с длиной волны 253,7 нм, близкой к максимуму бактерицидного действия лучистой энергии. Две верхние лампы экранированы, две нижние лампы открыты.

Нижние слои воздуха при работе экранированных ламп обеззараживаются за счет конвекции. При включении экранированных и открытых ламп осуществляется быстрое обеззараживание воздуха в помещении в отсутствие людей.

Производительность Элид «ОБП-300 Азов»

У облучателя есть 3 режима работы:

- Первый режим: работают открытые лампы.
- Второй режим: работают экранированные лампы.
- Третий режим: работают все лампы.

---

Бактерицидная эффективность по золотистому стафилококку

Производительность м<sup>3</sup>/ч с лампами TUV Philips

---

Первый режим

Второй режим

Третий режим

---

99,9 % (операционные, палаты родильных домов)

87

87

220

---

99 % (перевязочные палаты реанимационных отделений)

130

130

330

---

95 % (палаты больниц, кабинеты поликлиник)

200

200

510

---

90 % (общественные помещения)

260

260

665

---

85 % (складские помещения)

320

320

810

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

**Артикул**

5936

**Бренд**

Элид

**Страна бренда**

Россия

**Количество УФ-ламп, шт.**

4

**Мощность одной УФ-лампы, Вт**

30

**Бактерицидный поток, Вт**

2,5

**Бактерицидное облучение на расстоянии 1 м,**

Вт/м <sup>2</sup>	44,8
Производительность, м <sup>3</sup> /ч	810
Способ крепления	на потолок, на стену
Лампы входят в комплект	нет, надо покупать отдельно
Габариты, мм	942×110×162
Вес, кг	4.8
Вес в упаковке, кг	5.1
Габариты в упаковке, см	950×122×185
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	260

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.