Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-400-2

Фармацевтические холодильники

Ваша цена

Розница
50 820 руб.

Оптовая цена
49 550 руб.

Под заказ

НДС не облагается

- Тип холодильника: фармацевтический
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: непрозрачные металлические
- Температура в холодильнике, °C: 2-15
- Общий объём, л: 400
- Объём холодильной камеры, л: 400

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ–400–2

⊠⊠⊠⊠ПОЗИС ХФ-400-2 предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов при температуре от +2 до +15 °С. ⊠⊠⊠

⊠⊠⊠⊠Холодильник оснащён металлической дверью с замком и дополнительными прозрачными дверцами, закрывающими полки по высоте всего объёма и препятствующими нежелательному воздухообмену между отделениями. Температура в камере поддерживается автоматически, её значение отображается на табло панели управления, при отклонении от заданной температуры включается сигнализация. ⊠⊠⊠

Особенности

- Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры
- Система принудительной циркуляции воздуха
- Металлическая дверь с замком
- Дополнительные прозрачные дверцы, закрывающие полки по высоте всего объёма
- Автоматическое поддержание температуры в камере
- Сигнализация при отклонении температуры от заданной
- Отображение температуры на табло панели управления
- Отключение вентилятора при открывании двери
- Пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов – 2 шт.
- Теплоизоляция холодильника – пенополиуретан
- Для обеспечения перемещения холодильника предусмотрены роликовые опоры
- Декоративная шторка и кронштейн

Технические характеристики

Параметр	Значение
Система оттаивания холодильной камеры	авто
Точность поддержания температуры, °C	±2
Термокарта	наличие
Расход электроэнергии, кВт×ч/сутки, не более	1,39

Климатический классУХЛ 4.2	
Степень защитыIP20	
Количество полок, шт.7	
Размеры внутренние, мм528 ± 10 × 435 ± 10 × 1 746 ± 15	
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, °C+10 ... +35	
Относительная влажность при 25°C, %80	

Преимущества

• Температурный диапазон от +2 °C до +8 °C — обеспечивает оптимальные условия для хранения чувствительных к температуре препаратов.
• Микропроцессорное управление с цифровым дисплеем — позволяет точно задавать и контролировать параметры охлаждения.
• Система аварийной сигнализации — информирует о превышении допустимых температурных значений или перебоях в электросети.
• Встроенный замок — защищает содержимое от несанкционированного доступа.
• Высококачественная теплоизоляция — минимизирует теплопотери и снижает энергопотребление.
• Износостойкий корпус из нержавеющей стали — устойчив к регулярной обработке дезинфицирующими средствами.
• Регулируемые полки — позволяют удобно размещать различные виды упаковок лекарств и контейнеров.
• Внутреннее освещение — обеспечивает хороший обзор содержимого даже в условиях слабого освещения.
• Автономное сохранение холода — поддерживает стабильную температуру на протяжении длительного времени при отключении питания.
• Простота эксплуатации и обслуживания — интуитивно понятное управление и легкий доступ ко всем внутренним компонентам.
• Дополнительные прозрачные дверцы — закрывают полки по высоте всего объёма, предотвращая нежелательный воздухообмен между отделениями.
• Система принудительной циркуляции воздуха — обеспечивает равномерное охлаждение всех полок.
• Отключение вентилятора при открывании двери — повышает энергоэффективность и сохраняет стабильность температуры.
• Пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов — 2 шт.
• Роликовые опоры — обеспечивают лёгкое перемещение холодильника внутри помещения.
• Декоративная шторка и кронштейн — удобны для организации внутреннего пространства.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	POZIS
Страна бренда	Россия
Тип холодильника	фармацевтический
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в холодильнике, °C	2-15
Общий объём, л	400
Объём холодильной камеры, л	400
Количество компрессоров, шт	1
Хладагент	R600a (озонобезопасный)

Максимальный шум, дБ	55
Габариты, мм	1 950 × 610 × 600
Вес, кг	74
Вес в упаковке, кг	78
Габариты в упаковке, мм	630 × 650 × 2 020
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	250
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.