

Гематокритная центрифуга Hettich НАЕМАТОКРИТ 200

Медицинские центрифуги



Ваша цена

Розница
0 руб.

Оптовая цена
 По запросу



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип центрифуги: гематокритная, с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 13 000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 16 060

Описание

Гематокритная центрифуга Hettich НАЕМАТОКРИТ 200

НАЕМАТОКРИТ 200 – это компактная и эффективная центрифуга для определения содержания в процентах по объёму эритроцитов в крови. Кроме того, она используется для получения плазмы для фотометрического определения содержания билирубина в крови новорождённых. Ротор вращается со скоростью 13 000 об/мин с максимальным ускорением 16 060 g и вмещает до 24 стандартных капилляров. Результаты легко считываются с помощью специальной крышки-шкалы.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2018/7958 от 21.12.2018.

24-местный дисковый ротор входит в комплект

- Максимальная скорость, об/мин: 13 000.
- Максимальное ускорение, g: 16 060.
- Максимальная вместимость: 24 капилляра.
- Прилагается прозрачная крышка с нанесённой аналитической шкалой.

Преимущества

- Одновременное центрифугирование до 24 микропробирок.
- Каждый капилляр независим друг от друга благодаря сегментированным роторам.
- Осколки стекла и кровь из разбитого капилляра фиксируются в валик на наружной кромке. Его легко чистить и менять.
- Быстрый результат благодаря высокому центробежному ускорению (максимум 16 060 g).
- Простое определение результата: значения могут быть легко прочитаны в роторе, экономя время.
- В дополнение к 24-местному ротору для стандартных капилляров существует также 20-местный ротор, для количественного анализа Buffy Coat. Оба ротора поставляются с крышками.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Hettich

Страна бренда	Германия
Отрасли	Для исследований крови
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000033290.pdf
Тип центрифуги	гематокритная, с естественным охлаждением
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	13 000
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	16 060
Диапазон задания времени работы, мин	1...99
Максимальный шум, дБ	56
Габариты, мм	261 × 353 × 228
Вес, кг	10
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	270
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.