Лабораторная центрифуга MPW-352RH

Медицинские центрифуги

- Тип центрифуги: рефрижераторная (с охлаждением)
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 18000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 30065

Наличие регистрационного удостоверения

Под заказ

Описание

Центрифуга MPW-352RH

Центрифуга MPW - 352RH – это настольная лабораторная центрифуга с охлаждением и нагревом, предназначенная для общего использования. Вместе MPW-352 и MPW-352R представляют линию высокопроизводительных, универсальных настольных лабораторных центрифуг, которые используются в медицинских, биохимических, ветеринарных, промышленных и других лабораториях. Эти центрифуги обеспечивают высокие параметры центрифугирования, точность и повторяемость процессов. Обладают наиболее широким ассортиментом доступных роторов и других элементов оборудования.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСЗ 2011/11085.

Преимущества

Преимущества 352RH

- С охлаждением и нагревом.
- Функция задержки старта.
- Эффективная система вентиляции.
- Индукционный двигатель, не требующий ухода.
- Современная система программирования.
- Большой графический ЖК-дисплей.
- Одновременная индикация на дисплее заданного и текущего значения скорости, RCF, времени. • 99 программ пользователя.
- 10 характеристик ускорения/торможения.
- Программирование характеристик ускорения/торможения для нескольких отрезков/серий.
- Регулирование RPM/RCF (скорость оборотов в минуту/относительная центробежная сила).
- Два режима подсчета времени: от нажатия клавиши «старт» или от набора ротором заданной скорости режим непрерывной работы HOLD.
- Работа в режиме «SHORT».
- Возможность изменения параметров во время центрифугирования.
- Идентификация ротора.
- Автоматическое открывание крышки.
- Регистрация параметров центрифугирования – программа MPW Editor.
- Блокировка выбранных функций, защита доступа с помощью пароля.
- Программная установка значения плотности для образцов > 1,2 г/см^3 (с автоматической корректировкой максимальной скорости).
- Камера центрифугирования выполнена из нержавеющей стали.
- Широкий ассортимент роторов и дополнительного оборудования.

Характеристики

Параметр:	

Показатель:	
Бренд	MPW
Страна бренда	Польша
Тип центрифуги	рефрижераторная (с охлаждением)
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	18000
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	30065
Диапазон задания времени работы, мин	0,1...99
Диапазон задаваемых температур, °C	-20...+55
Габариты, мм	380×443×695
Вес, кг	65.7
Электропитание, В	980
Потребляемая мощность, Вт	230

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.