

Медицинская центрифуга ЦЛн-16, 12 × 2 мл

Медицинские центрифуги



Ваша цена

Розница Оптовая цена 124 315 руб. 114 370 руб.



Под заказ

Области применения:

• Здравоохранение

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Медицинская центрифуга ЦЛн-16, 12 × 2 мл

Центрифуга оснащена микропроцессорной системой управления бесщеточным электродвигателем постоянного тока. Тип ротора, время работы, частота вращения и величина относительного центробежного ускорения задаются и отображаются на цифровых табло. Металлический корпус и камеры из нержавеющей стали обеспечивают безопасность при работе персонала. В случае срабатывания защиты, код блокировки выводится на дисплей.

ЦЛH-16 поставляется с угловым ротором 12×2 мл, готовым к разделению жидкостей и взвесей. Устройство удобно в эксплуатации и подходит для лабораторного применения.

Особенности

- Микропроцессорная система управления.
- Бесщеточный электропривод постоянного тока с частотным управлением.
- Возможность задания частоты вращения и/или ОЦУ (относительного центробежного ускорения).
- Датчик дисбаланса для предотвращения аварий.
- Электронная блокировка крышки.
- Защита от превышения максимально допустимой скорости вращения.
- Изменение параметров в процессе работы.
- Управляемые разгон и торможение с 9 предустановленными уровнями.
- Камера из нержавеющей стали.
- Цифровой дисплей с индикацией параметров.

Технические характеристики

Характеристика Значение	
Вместимость ротора, шт.×мл 12 × 1,5/2	
Максимальная допустимая частота вращения центрифуги, об/мин 16 0	00
Задание частоты вращения с шагом, об/мин 50	
Максимальная задаваемая величина ОЦУ, д 20 920	
Допустимое приведённое отклонение частоты вращения ±2 %	
Максимальная величина фактора разделения с ротором, g 17 800	
Диапазон задания времени работы, мин 199	
Корректированный уровень звуковой мошности на расстоянии 1 м. дБ	65



Преимущества

- Точное управление параметрами с помощью микропроцессорной системы.
- Безопасность персонала благодаря блокировкам и датчику дисбаланса.
- Цифровая индикация частоты вращения, времени работы и ОЦУ.
 Возможность работы с различными роторами и образцами.
- Простота эксплуатации и обслуживания.
- Металлический корпус и камеры из нержавеющей стали.
- Автоматическое сохранение рабочих параметров ускоряет повторные эксперименты.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Xiangzhi Centrifuge
Страна бренда	Китай
Отрасли	Для исследований крови
Габариты, мм	390 × 330 × 320
Вес, кг	26
Электропитание, В	220
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.