Медицинский холодильник ПОЗИС ХЛ-340 (верхняя дверь – тонированное стекло, нижняя дверь – металл)

Медицинские холодильники

Ваша цена

Розница
59 040 руб.

Оптовая цена
57 564 руб.

В наличии

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Медицинский холодильник ПОЗИС ХЛ–340

⊠⊠⊠⊠ПОЗИС ХЛ–340 — комбинированный лабораторный холодильник для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов, биологических образцов, крови и эритроцитной массы с обеспечением условий хранения в плюсовых и отрицательных температурах: холодильная камера 270 л при +2...+15 °С, морозильная камера 130 л при -10...-25 °С. ⊠⊠⊠

⊠⊠⊠⊠Холодильник выполнен в виде напольного шкафа с двумя отдельными камерами и замками на дверях. Верхняя дверь (холодильная камера) может быть стеклянной с замком, нижняя дверь (морозильная камера) металлическая с замком. Тонированное стекло защищает препараты и биологические материалы от воздействия инфракрасных лучей. Температура в камерах поддерживается автоматически и отображается на панели управления, при отклонении от заданного диапазона срабатывает сигнализация. ⊠⊠⊠

Особенности

• 2 микропроцессорных регулятора температуры со сверхчувствительными датчиками
• Система принудительной циркуляции воздуха в холодильной камере
• Стеклянная дверь холодильной камеры с замком
• Металлическая дверь морозильной камеры с замком
• Дополнительные прозрачные дверцы в холодильной камере, закрывающие полки по высоте и препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями
• Автоматическое поддержание температуры в камерах
• Сигнализация при отклонении температуры от заданного диапазона
• Отображение температуры на панели управления
• Отключение вентилятора при открывании двери
• Пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов – 2 шт.
• Теплоизоляция – пенополиуретан
• Роликовые опоры для перемещения холодильника

Технические характеристики

⊠⊠⊠⊠⊠Параметр ⊠⊠⊠⊠⊠Значение ⊠⊠⊠⊠
⊠⊠⊠⊠⊠Система оттаивания холодильной / морозильной камеры ⊠⊠⊠⊠⊠авто / ручная ⊠⊠⊠⊠
⊠⊠⊠⊠⊠Термокарта ⊠⊠⊠⊠⊠наличие ⊠⊠⊠⊠
⊠⊠⊠⊠⊠Расход электроэнергии при +25 °С, кВт·ч/сутки ⊠⊠⊠⊠⊠1,84 ⊠⊠⊠⊠
⊠⊠⊠⊠⊠Климатический класс ⊠⊠⊠⊠⊠УХЛ 4.2 ⊠⊠⊠⊠
⊠⊠⊠⊠⊠Степень защиты ⊠⊠⊠⊠⊠IP20 ⊠⊠⊠⊠
⊠⊠⊠⊠⊠Количество полок, шт. ⊠⊠⊠⊠⊠4 (3 – металл, 1 – стекло) ⊠⊠⊠⊠
⊠⊠⊠⊠⊠Размеры внутренней холодильной камеры, мм ⊠⊠⊠⊠⊠528 × × 1 088 ⊠⊠⊠⊠
⊠⊠⊠⊠⊠Размеры внутренней морозильной камеры, мм ⊠⊠⊠⊠⊠478 × 430 × 684 ⊠⊠⊠⊠

⊠⊠⊠⊠⊠Максимальная номинальная мощность верхней / нижней камеры, Вт ⊠⊠⊠⊠⊠165 / 140 ⊠⊠⊠⊠

⊠⊠⊠⊠⊠Условия эксплуатации ⊠⊠⊠⊠⊠температура +10...+35 °C; относительная влажность 80 % при 25 °C ⊠⊠⊠⊠

⊠⊠⊠⊠⊠Средний срок службы, лет ⊠⊠⊠⊠⊠10 ⊠⊠⊠⊠

Преимущества

• Температурный диапазон холодильной камеры +2 ... +15 °C и морозильной камеры -10 ... -25 °C — обеспечивает хранение как чувствительных к температуре препаратов, так и замороженных образцов.
• Две отдельные камеры с независимыми замками — повышенная безопасность и возможность раздельного хранения различных материалов.
• Два микропроцессорных регулятора температуры со сверхчувствительными датчиками — точный контроль температуры в каждой камере.
• Система принудительной циркуляции воздуха — равномерное охлаждение и предотвращение перегрева отдельных зон.
• Прозрачные дверцы в холодильной камере — предотвращают нежелательный воздухообмен между отделениями и сохраняют стабильность температуры.
• Отображение температуры на панели управления — оперативный контроль и удобство использования.
• Отключение вентилятора при открывании двери — минимизация потерь холода и экономия энергии.
• Пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов — удобное размещение и транспортировка образцов внутри камеры.
• Роликовые опоры — упрощают перемещение холодильника при необходимости перестановки.
• Теплоизоляция из пенополиуретана — высокая энергоэффективность и минимизация теплопотерь.
• Прочный корпус и качественная отделка — устойчивость к регулярной дезинфекции и долговечность эксплуатации.
• Интуитивно понятное управление и лёгкий доступ ко всем внутренним компонентам — простота эксплуатации и обслуживания.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	POZIS
Страна бренда	Россия
Тип холодильника	комбинированный
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Температура в холодильнике, °C	+2...+15
Температура в морозильной камере, °C	-25...-10
Общий объём, л	400
Объём холодильной камеры, л	270
Объём морозильной камеры, л	130
Количество компрессоров, шт	2
Хладагент	R600a (озонобезопасный)
Максимальный шум, дБ	55
Габариты, мм	600 × 607/650 × 2 080

Вес, кг	98
Вес в упаковке, кг	104
Габариты в упаковке, мм	630 × 690 × 2 140
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	305
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.