Облучатель-рециркулятор Элид Азов ОБРН-2х15

Бактерицидные облучатели закрытого типа

Ваша цена

Розница
4 102 руб.

Оптовая цена
4 000 руб.

Под заказ

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 2
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Производительность, м³/ч: 34
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²: 10-12
- Способ крепления: на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят

Товар участвует в акциях:

- Акция

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Облучатель-рециркулятор Элид Азов ОБРН–2×15

Облучатель-рециркулятор Элид Азов ОБРН–2×15 — настенный бактерицидный прибор для обеззараживания воздуха в лечебно-профилактических учреждениях, детских садах и школах, спортивных и фитнес-центрах, парикмахерских, салонах красоты, маникюрных и педикюрных кабинетах, административных и промышленных помещениях, цехах пищевой промышленности, овощехранилищах, животноводческих и птицефабричных комплексах, жилых и других помещениях с присутствием людей и животных.

Принцип работы облучателя основан на обеззараживании воздуха ультрафиолетовым излучением с длиной волны 253,7 нм в процессе его прохождения через полость рециркулятора. Прибор эффективно снижает концентрацию микроорганизмов в воздухе, обеспечивая безопасную атмосферу для персонала, посетителей и жителей помещения.

Облучатель поставляется без ламп и стартеров. Для работы необходимо приобрести 2 бактерицидные лампы по 15 Вт и 2 стартера, предпочтительно фирмы Philips.

Особенности

- Корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием для антикоррозийной защиты.
- Компактный и эргономичный дизайн с улучшенной эстетикой.
- Высокая производительность при низком энергопотреблении.
- Работа с двумя бактерицидными лампами по 15 Вт каждая.
- Поставка без ламп и стартера; совместимость с Philips и аналогами.
- Быстрый выход в рабочий режим, не более 1 мин.
- Низкий уровень шума, не более 40 дБ.
- Длительный срок эксплуатации, до 5 лет.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Количество бактерицидных ламп	2
Лампа бактерицидная TUV-15W (UV-C) Philips	Срок службы 9 000 ч, мощность 15 Вт,

бактерицидный поток 4,6 Фбк Вт

Производительность при 99 % эффективности	50 m^3/ч ±10 %
Бактерицидная эффективность по золотистому стафилококку	I категория: 99,9 % (22,5 m^3); II категория: 99 % (34 m^3); III категория: 95 % (52 m^3); IV категория: 90 % (67 m^3); V категория: 85 % (83 m^3)
Стартер	S2 (127 В)
Время выхода в рабочий режим	1 мин
Уровень шума	не более 40 дБ
Класс электробезопасности и защита	Класс I, тип B
Климатическое исполнение	УХЛ 4.2
Длина сетевого шнура	не менее 1600 мм
Время непрерывной работы	8 ч
Срок эксплуатации	5 лет

Преимущества

Рециркулятор ЭЛИД АЗОВ ОБРН–2×15 предлагает множество преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для безопасного и эффективного обеззараживания воздуха в различных помещениях:

• Высокая бактерицидная эффективность — уничтожает до 99 % микроорганизмов, включая золотистый стафилококк.
• Работа в присутствии людей и животных — обеспечивает безопасное использование в медицинских и общественных помещениях.
• Компактность и эргономичный настенный корпус — экономия пространства и удобство размещения.
• Корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием — повышенная антикоррозийная стойкость и долговечность.
• Низкий уровень шума — не более 40 дБ, комфортная эксплуатация в помещениях.
• Быстрый выход в рабочий режим — не более 1 мин.
• Возможность замены ламп и стартеров — совместимость с Philips и аналогичными комплектующими.
• Длительный срок эксплуатации — до 5 лет при правильной эксплуатации.
• Энергоэффективность — потребляемая мощность не более 50 ВА.
• Подходит для широкого спектра помещений — лечебные учреждения, детские сады и школы, офисные и административные здания, промышленные и пищевые цеха, жилые помещения.

Обеспечивает эффективное и безопасное обеззараживание воздуха, повышает уровень санитарной безопасности и создаёт комфортные условия для персонала и посетителей.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Элид
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	2
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Бактерицидный поток, Вт	9,2
Производительность, $м^3$/ч	34
Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), $м^2$	10-12

Способ крепления	на стену
Срок службы УФ-ламп, часов	8000
Лампы входят в комплект	да, входят
Габариты, мм	635 × 144 × 146
Вес, кг	4
Габариты в упаковке, см	655 × 165 × 146
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	60
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.