Автоматический паровой стерилизатор КасПЗ ВКа-75-Р ПЗ

Паровые стерилизаторы (автоклавы) Арт. КИУС.942711.005

Ваша цена

Розница
398 268 руб.

Оптовая цена
388 056 руб.

КРЭТ ГРПЗ

В наличии

Области применения:

• Здравоохранение

НДС не облагается

• Тип загрузки: вертикальный
• Тип автоклава: автоматический
• Объём рабочей камеры, л: 75
• Размеры рабочей камеры, мм: Ø400 × 674
• Диапазон температур, °C: 120...134

Товар участвует в акциях:
• Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Паровой стерилизатор КасПЗ ВКа–75–Р ПЗ

Стерилизатор ВКа–75–Р ПЗ предназначен для использования в аптеках, лабораториях, для стерилизации лекарственных растворов герметично укупоренных в стеклянные ёмкости объёмом до 1 000 мл.

Также предназначен для стерилизации медицинских изделий, изготовленных из металла резины, стекла, текстиля в упакованном и неупакованном виде водяным насыщенным паром под избыточным давлением.

Стерилизатор имеет многоразовый фильтр бактериальной очистки воздуха, впускаемого в стерилизационную камеру после вакуумной сушки.

Количество стерилизационных коробок типа КСКФ-18, одновременно загружаемых в камеру — 3 шт. Поставляются по отдельному заказу.

Микропроцессорное управление обеспечивает постоянный и максимально точный контроль параметров и функций автоклава.

Есть режим свободного программирования: температура 120-134 °C, время стерилизации 5-45 минут, время сушки 1-25 минут.

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов не более 1%.

Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА № ФСР 2012/13225.

Гарантийный срок стерилизатора: 12 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Преимущества

• Точный контроль параметров и функций автоклава.
• Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры осуществляется методом

гравитационной продувки.
• Все элементы стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали.
• Внутренняя поверхность камеры обработана методом электрохимполирования.
• Полная автоматизация процесса стерилизации.
• Возможность программирования параметров цикла стерилизации.
• Центральный затвор крышки сосуда.
• Стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.
• Стерилизационная камера и парогенератор выполнены из нержавеющей стали и представляют собой единую сварную конструкцию.
• Сливное отверстие камеры имеет фильтр для предохранения гидроаппаратуры от попадания мусора.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	КИУС.942711.005
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации
Время непрерывной работы, часов	16
Наработка на отказ, часов	1 000
Тип загрузки	вертикальный
Объём рабочей камеры, л	75
Размеры рабочей камеры, мм	Ø400 × 674
Диапазон температур, °C	120...134
Время нагрева, мин, не более	45
Габариты, мм	540 × 686 × 1 210
Вес, кг	130
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	6 500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.