

Паровой стерилизатор ТЗМОИ ГК-100-3

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



Ваша цена

Розница
990 000 руб.

Оптовая цена
876 649 руб.

ТЗМОИ

В наличии

НДС не облагается

- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки
- Объем рабочей камеры, л: 100
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø400×762
- Диапазон температур, °C: 120...132

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Паровой стерилизатор ТЗМОИ ГК-100-3

Стерилизатор ГК-100-3 предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением перевязочных материалов, операционного белья, хирургического инструментария, хирургических перчаток и других медицинских принадлежностей, воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств.

Автоклав имеет горизонтальную стерилизационную камеру цилиндрической формы. Дверь закрывается вручную. Источником пара является парогенератор с электронагревателями. После стерилизации производится сушка материала в стерилизационной камере в условиях глубокого вакуума; для этой цели имеется конденсатор. Остаточная влажность материалов не превышает 1,5 %.

Предусмотрен дополнительный прогревочный ускоренный цикл (20 мин), для быстрого ввода стерилизатора в работу.

Комбинированный способ удаления воздуха из камеры позволяет стерилизовать материалы и инструменты упакованные во все современные типы упаковок.

Улучшенная система удаления воздуха из стерилизационной камеры обеспечивает сушку без оснащения стерилизатора паровой рубашкой.

В автоклаве предусмотрено для встроенных режима стерилизации:

- при 132 °C в течение 20 минут;
- при 120 °C в течение 45 минут.

Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА № ФСР 2009/05556.

Преимущества

Преимущества ГК-100-3

- Автоматическое управление всеми этапами стерилизации.
- Удобная операторская панель управления с монохромных ЖК дисплеем.
- Отсчёт времени цикла стерилизации.
- Автоклав оснащён автоматическим парогасителем.
- Сервисное меню позволяет вывести общее количество отработанных стерилизатором циклов.
- Защита от включения и подачи пара при открытой двери стерилизатора.
- Звуковой сигнал по завершению цикла стерилизации.
- Для удобства монтажа стерилизатор оборудован колёсами и регулируемые опорами (+/-20 мм).

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ТЗМОИ
Страна бренда	Россия
Тип загрузки	горизонтальный
Дополнительный функционал	есть режим вакуумной сушки
Объём рабочей камеры, л	100
Размеры рабочей камеры, мм	Ø400×762
Диапазон температур, °C	120...132
Вес, кг	180
Вес в упаковке, кг	230
Габариты в упаковке, см	1250×620×1500
Электропитание, В	380
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.