

Проточный рециркулятор BioSan UVR-M

Бактерицидные облучатели закрытого типа Арт. BS-040105-AAA



- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 25
- Производительность, м³/ч: 14
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²: 10-12
- Способ крепления: на подставку, на стену



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2008/01793 от 10.06.2021

Описание

Проточный рециркулятор BioSan UVR-M

Бактерицидный рециркулятор BioSan UVR-M предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей. Принцип его работы основан на постоянной циркуляции воздуха через камеру рециркулятора в непосредственной близости от УФ-ламп, обеспечивая максимальную эффективность дезинфекции. Благодаря наличию зеркальной внутренней поверхности в камере рециркулятора, ультрафиолетовые лучи многократно отражаются, увеличивая плотность УФ-излучения и, следовательно, усиливая эффект обеззараживания.

BioSan UVR-M состоит из одной УФ-лампы мощностью 25 Вт, вентиляторного блока с антипылевыми фильтрами и блока управления, установленных в пластиковом корпусе. Интенсивность УФ-излучения составляет 18 мВт/см²×с.

Рециркулятор можно повесить на стену или приобрести дополнительно штатив на колесиках.

Эффективность рециркулятора UVR-M

Вид помещения	Объём помещения
Помещения с принудительной вентиляцией (работающий кондиционер, вытяжка)	18 м³
Обычные, проветриваемые помещения	36 м³

Преимущества

Преимущества рециркулятора BioSan UVR-M

- Ультрафиолетовое излучение уничтожает болезнетворные вирусы, бактерии и грибки находящиеся в воздухе, что делает рециркуляторы высокоэффективным средством в борьбе с болезнями передающимися воздушно-капельным путём.
- Обеспечивают полную защиту от воздействия прямого УФ-излучения.
- Прост в установке, эксплуатации и обслуживании.
- Бесшумен в работе.
- Дополнительно можно приобрести подставку на колесиках.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	BS-040105-AAA

Бренд	BIOSAN
Страна бренда	Латвия
Отрасли	Здравохранение, Для дома
Количество УФ-ламп, шт.	1
Мощность одной УФ-лампы, Вт	25
Производительность, м³/ч	14
Рекомендуемый объем помещений, м³	36
Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²	10-12
Способ крепления	на подставку, на стену
Дополнительные опции	с фильтром
Габариты, мм	110×135×660
Вес, кг	3.4
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	125

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.