

## Сменные фильтры к стерилизационным коробкам Ока-Медик КСКФ

Стерилизационные коробки для автоклавов



**Ваша цена**

Розница

**235 руб.**

**Оптовая цена**

**203 руб.**



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

### Описание

#### Сменные фильтры к стерилизационным коробкам Ока-Медик КСКФ

Сменные фильтры к стерилизационным коробкам Ока-Медик КСКФ предназначены для обеспечения стерилизации медицинских изделий в паровых стерилизаторах и поддержания стерильности содержимого при хранении и транспортировке в стерилизационных контейнерах.

Фильтры используются совместно со стерилизационными коробками КСКФ-3, КСКФ-6, КСКФ-9, КСКФ-12 и КСКФ-18, обеспечивая надежную барьерную защиту от микробной контаминации.

Изделие изготовлено из специальной фильтровальной ткани (фильтродиагональ), представляющей собой плотную хлопчатобумажную техническую ткань, пригодную для многократного использования. Фильтры выдерживают не менее 60 циклов стерилизации и после выработки ресурса подлежат замене. Утилизация возможна путем сжигания.

Комплект включает два фильтра, устанавливаемых на дне и крышке стерилизационной коробки, что обеспечивает сохранение стерильности обработанных изделий до 20 суток.

#### Особенности

- Предназначены для совместного использования со стерилизационными коробками серии КСКФ.
- Обеспечивают сохранение стерильности изделий до 20 суток.
- Изготовлены из фильтровальной хлопчатобумажной ткани (фильтродиагональ).
- Рассчитаны на многократное использование.
- Выдерживают не менее 60 циклов стерилизации.
- Подлежат утилизации путем сжигания после выработки ресурса.
- Комплект из двух фильтров для установки на крышку и дно коробки.

#### Технические характеристики

| Характеристика                    | Значение            |
|-----------------------------------|---------------------|
| Поверхностная плотность           | 575 ± 25 г/м кв.    |
| Поверхностная плотность по основе | 220 г/м кв.         |
| Поверхностная плотность по утку   | 110 г/м кв.         |
| Толщина ткани                     | 1,4 ± 0,2 мм        |
| Состав ткани                      | 100% х/б            |
| Температура                       | 90 ТС               |
| Воздухопроницаемость (не более)   | 60,0 дм куб./м кв.с |
| Водонепроницаемость (не более)    | 1,0 л/м кв.с        |

### Преимущества

- Обеспечивают надежную барьерную защиту стерильного содержимого при хранении и транспортировке в стерилизационных коробках серии КСКФ.

- Поддерживают сохранение стерильности медицинских изделий до 20 суток при корректной эксплуатации.
- Изготовлены из плотной хлопчатобумажной фильтровальной ткани, обеспечивающей стабильные эксплуатационные свойства.
- Рассчитаны на многократное применение в условиях паровой стерилизации без потери функциональности.
- Выдерживают не менее 60 циклов стерилизации, что увеличивает срок службы расходного материала.
- Подходят для использования с различными типоразмерами стерилизационных коробок КСКФ, обеспечивая универсальность применения.
- Комплект из двух фильтров обеспечивает полноценную защиту стерилизационного объема (крышка и дно).
- Легко поддаются утилизации после выработки ресурса, включая безопасное уничтожение путем сжигания.
- Обеспечивают стабильную фильтрацию в условиях высокой температуры и влажности в процессе стерилизации.

## Характеристики

| Параметр:            | Показатель:                |
|----------------------|----------------------------|
| <b>Бренд</b>         | Ока-Медик                  |
| <b>Страна бренда</b> | Россия                     |
| <b>Отрасли</b>       | Для отделения стерилизации |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.