Суховоздушный шкаф ШСвЛ-40 КасПЗ

Стерилизация, дезинфекция, утилизация Арт. КИУС.941729.003-07

Ваша цена

Розница
29 952 руб.

Оптовая цена
29 184 руб.

КРЭТ ГРПЗ

В наличии

Области применения:

• Здравоохранение

НДС не облагается

Товар участвует в акциях:
• Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Шкаф сушильный ШСвЛ–40 КасПЗ

ШСвЛ–40 КасПЗ — сушильный шкаф объёмом 40 л с естественной конвекцией воздуха, предназначенный для сушки стеклянной и металлической посуды, хирургического инструмента, термостойких шприцев (с маркировкой 200 °C), игл и других медицинских изделий.

Прибор оснащён камерой из нержавеющей стали и позволяет задавать индивидуальные параметры работы, включая температуру и время. Возможна поставка в исполнении с выводом на ПК для мониторинга и протоколирования процесса сушки.

Поддерживает до 10 режимов работы и непрерывную эксплуатацию в течение 16 часов. Предусмотрена защита от перегрева с автоматическим отключением при температуре до 220 °C.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Полезный объём камеры	40 л
Внутренние размеры (Ш × Г × В)	472 × 325 × 310 мм
Внешние размеры (Ш × Г × В)	760 × 460 × 496 мм
Масса	24 ± 2,4 кг
Мощность	1,7 кВт
Питание	220 В / 50 Гц
Температурный режим	+50…+180 °C
Время достижения 180 °C	не более 1,5 ч
Отклонение температуры	±5 °C (до 99,9 °C); ±10 °C (от 100 °C)
Дискретность задания температуры	0,1 °C / 1,0 °C
Диапазон времени сушки	от 0 до 998 мин
Количество режимов	10
Отключение при перегреве	190…220 °C
Количество полок (стандарт/макс.)	2 / 4 шт.
Минимальный шаг полок	69 мм
Подставка (опция)	562 × 532 × 741 мм, 15 кг
Время непрерывной работы	не менее 16 ч
Наработка на отказ	не менее 4 000 ч
Срок службы	10 лет

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина	780 мм
Максимальная ширина	560 мм
Максимальная высота	560 мм
Максимальный вес	34,5 кг
Общий вес	34,5 кг
Общий объём	0,244608 м³

Преимущества

Сушильный шкаф ШСвЛ–40 КасПЗ обладает рядом преимуществ, обеспечивающих надёжную и эффективную сушку медицинских и лабораторных материалов:

• Естественная конвекция воздуха — высокая эффективность сушки без применения вентилятора.
• Прекрасные результаты сушки благодаря оптимальной циркуляции воздуха по камере.
• Цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере — для точного контроля процессов.
• Низкое энергопотребление — экономичность в ежедневной эксплуатации.
• Высокоэффективный контроль нагрева — стабильное поддержание заданной температуры.
• Звуковая и световая индикация этапов процесса сушки — повышенный комфорт работы.
• Платиновый датчик температуры — высокая точность измерений и надёжность.
• Автоматический аварийный режим при сбоях в сети — дополнительная защита оборудования и образцов.
• Функция отложенного старта — возможность запуска выбранной программы с заданной задержкой.
• Безопасность эксплуатации — соответствие требованиям промышленной и медицинской безопасности.

Шкаф предназначен для надёжной термообработки, дезинфекции и сушки изделий в лабораториях, медучреждениях и производственных помещениях.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	КИУС.941729.003-07
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации
Габариты, мм	760 × 460 × 496
Вес, кг	24
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	не более 1 700
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем

информацию по мере получения её от производителей.