

Термостат с охлаждением КПЗ ТВ-80

Термостаты-инкубаторы



Ваша цена

Розница

81 432 руб.

Оптовая цена

79 344 руб.



[Под заказ](#)

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Дополнительный функционал: есть система охлаждения
- Объём рабочей камеры, л: 80
- Диапазон температур, °C: Ткомн.-10...+70

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

[Array](#)

Описание

Термостат с охлаждением КПЗ ТВ-80

Термостат ТВ-80 предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических, микробиологических, санитарно-бактериологических, вирусологических и биохимических исследований.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2009/05335 от 15.06.2015.

Модель в стандартном исполнении оснащена полками в количестве 2 шт., максимальное допустимое число полок – 4 шт. Минимальный шаг расположения полок составляет 50 мм.

Возможное число программируемых режимов – 10.

Дискретность задаваемой температуры – 0,1 °C.

Аварийное отключение от сети при перегреве в камере происходит при достижении температуры не более +85 °C.

Гарантийный срок эксплуатации термостата – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Средний срок службы – 10 лет.

Время непрерывной работы термостата – не менее 500 часов.

По желанию заказчика стандартная модель может быть оснащена подставкой. Размеры подставки – 694×540×740 мм.

Преимущества

Преимущества термостата с охлаждением КПЗ ТВ-80

- Превосходные эксплуатационные характеристики, низкое энергопотребление.
- Полная изолированность нагревательного модуля от внутреннего пространства камеры предотвращает пересушивание проб (например, биологических образцов) вследствие испарения.

- Цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере.
- Наличие дополнительной стеклянной двери позволяет визуально наблюдать процессы, происходящие внутри камеры, не нарушая её герметичности.
- Высокоэффективный охлаждающий модуль на основе элементов Пельтье.
- Вентилятор с низким уровнем шума позволяет равномерно перемешивать воздух внутри камеры для лучшего термостатирования на всех полках.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Дополнительный функционал	есть система охлаждения
Объём рабочей камеры, л	80
Размеры рабочей камеры, мм	450×380×450
Диапазон температур, °C	Ткомн.-10...+70
Отклонение температуры от заданной, ±°C	1
Время нагрева, мин, не более	240
Количество полок	2
Размер полки, мм	440×356
Максимальный шум, дБ	60
Габариты, мм	665×700×795
Вес, кг	60
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	600
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.