


## Медицинская центрифуга ELMI CM-50M

Медицинские центрифуги



### Ваша цена

Розница

**130 481 руб.**

### Оптовая цена

**124 999 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Макс. скорость вращения, об/мин: 15000
- Шаг задания частоты вращения, об/мин: 100

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Центрифуга ELMI CM-50M

Центрифуга CM-50M является уникальным прибором, который предназначен для объединения сразу двух, самых часто используемых функций: осаждения и перемешивания.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; РЗН 2016/4616.

Свойства центрифуги:

- Замок безопасности крышки ротора.
- Автоматическое распознавание роторов.
- Пробирки практически не нагреваются даже при максимальной скорости. • Двенадцать режимов вортекса.
- Пять режимов торможения.
- Одновременная работа со всеми пробирками в роторе.
- Идеально подходит для работы с малыми объёмами.
- Ускоренное время подготовки образцов.
- Заменяет несколько приборов и тем самым экономит средства.

Поставляется в комплекте с двумя роторами: 50.01 и 50.02.

Ротор 50.01 – универсальный высокоскоростной ротор для пробирок объёмом 0.2 – 2 мл. Оснащён запатентованной магнитной крышкой, обеспечивающей тишину и отсутствие нагрева.

- 5 режимов торможения.
- Скорость вращения ротора (дискретная): 1000-15000 об/мин.
- Гравитационное поле: 15 294 g.

Ротор 50.02 – это специально спроектированный универсальный ротор для пробирок объёмом 0.2 – 2 мл. Позволяет выполнять как осаждение так и перемешивание.

- 12 режимов перемешивания.
- Скорость вращения ротора (дискретная): 1000-12000 об/мин.
- Гравитационное поле: 10 621 g.

## Преимущества

## Преимущества CM-50M

- Революционная система управления двигателем SkySpin (tm) повышает надежность, снижает шум и минимизирует нагрев. Не имеет аналогов в Мире на сегодняшний день.
- Инновационная система распознавания ротора.
- Система V-Spin(tm) последнего поколения позволяющая интенсивно перемешивать образцы на 12 режимах.
- Информативный дисплей с расширенными возможностями настроек прибора.
- Новейший трёх мерный цифровой датчик дисбаланса реагирует на любую нештатную ситуацию.
- Новый усиленный замок крышки.
- Усиленный металлический защитный кожух.
- Новая система крепления ротора для более удобной и быстрой смены роторов.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ELMI
Страна бренда	Латвия
Тип центрифуги	с естественным охлаждением
Макс. скорость вращения, об/мин	15000
Шаг задания частоты вращения, об/мин	100
Диапазон задания времени работы, мин	0,1...99
Максимальный нагрев пробирок выше комнатной	
температуры, °C	40
Габариты, мм	204×188×137
Вес, кг	2.7
Электропитание, В	240
Потребляемая мощность, Вт	1200
Страна производства	Латвия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.