

Ультразвуковая ванна Ферропласт ВУ-12-Я-ФП-02

Ультразвуковые мойки



Ваша цена

Розница

90 083 руб.

Оптовая цена

87 129 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Объем рабочей камеры, л: 21,5
- Размеры рабочей камеры, мм: 290 × 490 × 150

Описание

Ультразвуковая ванна Ферропласт ВУ-12-Я-ФП-02

Ультразвуковая ванна Ферропласт ВУ-12-Я-ФП-02 предназначена для предстерилизационной очистки и дезинфекции изделий медицинского назначения из металлов и стекла. Обеспечивает эффективное удаление биологических, механических, лекарственных и других загрязнений с всех поверхностей благодаря равномерному воздействию ультразвука и кавитированию жидкости по всему полезному объёму рабочей ёмкости.

Ванна используется в операционных, перевязочных, процедурных и смотровых кабинетах, стоматологических, гинекологических, косметологических кабинетах, а также в клинических и бактериологических лабораториях. Все части ванны — корпус, рабочая ёмкость и крышка — выполнены из нержавеющей стали.

На дне ванны установлен пьезоэлемент, который преобразует подводимую от генератора электроэнергию ультразвуковой частоты в механические колебания дна и стенок ванны. Предусмотрены индикаторы работы УФ-облучателей и нагревательных элементов, цифровой индикатор времени обработки и встроенный таймер с регулировкой длительности процедуры. Имеется сливной кран для отведения отработанного моющего раствора.

Особенности

- Эффективная предстерилизационная очистка изделий из металлов и стекла
- Ультразвуковой преобразователь с кавитированием жидкости по всему объёму
- Корпус, рабочая ёмкость и крышка из нержавеющей стали
- Цифровой индикатор времени обработки и встроенный таймер
- Регулировка температуры жидкости от комнатной до +60 °С
- Индикаторы работы УФ-облучателей и нагревательных элементов
- Сливной кран для дренажа отработанного раствора
- Простое управление и комфортная эксплуатация
- Небольшие габариты и вес для удобного размещения в кабинетах

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём	21,5 л
Полезный объём	18 л
Резонансная частота ультразвукового преобразователя	40 ± 2 кГц
Регулятор температуры	от комнатной до +60 °С
Таймер задания времени процедуры обработки	1 - 99 мин

Преимущества

Ультразвуковые ванны Ферропласт ВУ-12-Я-ФП-02 предлагают множество преимуществ, которые делают их незаменимым инструментом для предстерилизационной очистки и дезинфекции изделий медицинского назначения:

- Эффективное удаление биологических, механических, лекарственных и прочих загрязнений — обеспечивает высокую степень очистки изделий.
- Ультразвуковая кавитация — равномерное воздействие на всю поверхность изделий за счёт преобразования электроэнергии в механические колебания дна и стенок ванны.
- Цифровой индикатор времени и таймер обработки — точная настройка времени процедуры для стабильного результата.
- Контроль температуры — лёгкая настройка и поддержание температуры жидкости от комнатной до +60 °С.
- Индикаторы работы УФ-облучателей и нагревательных элементов — обеспечивают визуальный контроль состояния ванны.
- Прочный корпус из нержавеющей стали — долговечность и устойчивость к химическим средствам.
- Сливной кран дренажа — удобство замены и слива отработанного моющего раствора.
- Универсальность применения — подходит для операционных, перевязочных, процедурных, смотровых кабинетов, стоматологии, гинекологии, косметологии и лабораторий.
- Полезный объём 18 л — оптимален для обработки инструментов различного размера.
- Простота эксплуатации — не требует специальных условий и легко интегрируется в рабочие процессы медицинских учреждений.

Обеспечивают высокую эффективность предстерилизационной очистки и дезинфекции, что делает их надёжным решением для медицинских и лабораторных процедур.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ферропласт
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010015971.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010015971.pdf
Объём рабочей камеры, л	21,5
Размеры рабочей камеры, мм	290 × 490 × 150
Габариты, мм	330 × 535 × 315
Вес, кг	13,5
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	800
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения

её от производителей.