

## Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-640 ПЗ

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. КИУС.942712.011



### Ваша цена

Розница  
**362 700 руб.**

Оптовая цена  
**353 400 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Дополнительный функционал: есть система охлаждения
- Объём рабочей камеры, л: 640
- Диапазон температур, °С: 50...200

## Описание

### Воздушный стерилизатор

КасПЗ ГП-640 ПЗ с функцией охлаждения

ГП-640 ПЗ – мощный воздушный стерилизатор с прямоугольной камерой объёмом 640 л. Предназначен для термической стерилизации, дезинфекции и сушки изделий медицинского назначения горячим воздухом с точным электронным контролем параметров.

Прибор оснащён функцией охлаждения, которая ускоряет завершение цикла стерилизации и позволяет быстрее приступить к следующей загрузке. Камера выполнена из нержавеющей стали, оснащена стандартно тремя полками с возможностью установки до семи. Минимальный шаг размещения полок – 162 мм.

Устройство поддерживает четыре автоматические программы: стерилизация при 160 °С (150 мин), 180 °С (60 мин), дезинфекция при 120 °С (45 мин) и сушка при 85 °С с возможностью задания времени. Максимальная температура нагрева – 200 °С, предельное отклонение температуры в камере не превышает ±3 °С.

При перегреве более 205–235 °С устройство автоматически отключается. Продолжительность непрерывной работы составляет не менее 16 часов в сутки, средний срок службы – 8 лет. Устройство рассчитано на питание от сети 220 В / 50 Гц, потребляемая мощность не превышает 6,7 кВт.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип камеры	прямоугольная
Полезный объём камеры	640 л
Внутренние размеры камеры (Ш × Г × В)	1 050 × 500 × 1 235 мм
Внешние габариты (Ш × Г × В)	1 215 × 836 × 1 615 мм
Масса	220 ± 10 %
Питание	220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	6,7 кВт
Задаваемые температурные режимы	50...200 °С
Автоматические программы	Стерилизация: 160 ± 3 °С, 150 ± 5 мин Стерилизация: 180 ± 3 °С, 60 ± 5 мин Дезинфекция: 120 ± 3 °С, 45 ± 5 мин Сушка: 85 ± 3 °С (время задаётся вручную)
Время нагрева до 180 °С	не более 100 мин
Время охлаждения до 75 °С	не более 150 мин
Отклонение температуры в камере	±3 °С
Аварийное отключение при перегреве	205...235 °С

Количество полок, стандартное/макс.3 / 7

Минимальный шаг полок162 мм

Время непрерывной работы в суткине менее 16 ч

Наработка на отказне менее 2 500 ч

Средний срок службы8 лет

### Транспортные характеристики

ПараметрЗначение

Количество мест1

Максимальная длина места1 400 мм

Максимальная ширина места860 мм

Максимальная высота места1 700 мм

Максимальный вес места250 кг

Общий вес250 кг

Общий объём2,0468 м<sup>3</sup>

## Преимущества

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-640 ПЗ – это надёжное и эффективное оборудование для стерилизации термостойких медицинских инструментов и изделий, которое сочетает в себе современные технологии и удобство эксплуатации:

- Эффективная система охлаждения – исключает подачу холодного воздуха на стерильный материал внутри камеры.
- Автоматическая регулировка и поддержание температуры – точный контроль в течение всего цикла.
- Цифровой дисплей – отображает режимы работы и выбранную программу в реальном времени.
- Энергонезависимая память – сохраняет параметры до 10 программ, которые можно изменять и вызывать при необходимости.
- Равномерное распределение температуры – обеспечивает качественную стерилизацию по всему объёму камеры.
- Устройство защиты от перегрева – предотвращает аварийные ситуации и продлевает срок службы оборудования.
- Современный эргономичный дизайн – вписывается в рабочее пространство медицинских учреждений.
- Простота подключения и эксплуатации – подходит для повседневной клинической практики.
- Малое энергопотребление – экономичен в использовании.
- Камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из коррозионностойкой стали – устойчивость к агрессивной среде и долговечность.
- Функция отложенного старта – позволяет заранее задать время запуска выбранной программы.
- Платиновый датчик температуры – обеспечивает высокую точность измерений и стабильность стерилизационного режима.

КасПЗ ГП-640 ПЗ – это оптимальное решение для медицинских учреждений, где требуется надёжная, безопасная и равномерная стерилизация большого объёма инструментария.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	КИУС.942712.011
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029138.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029138.pdf</a>

Дополнительный функционал	есть система охлаждения
Объём рабочей камеры, л	640
Размеры рабочей камеры, мм	1 050 × 500 × 1 235
Диапазон температур, °С	50...200
Отклонение температуры от заданной, ±°С	3
Время нагрева, мин, не более	100
Количество полок	3 стандартное, 7 максимальное
Габариты, мм	1 215 × 836 × 1 615
Вес, кг	220
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	6 700
Страна производства	Россия

#### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.