Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-640 ПЗ

Воздушные стерилизаторы (сухожары) Арт. КИУС.942712.011

Ваша цена

Розница
355 680 руб.

Оптовая цена
346 560 руб.

КРЭТ ГРПЗ

Под заказ

Области применения:

• Здравоохранение

НДС не облагается

• Дополнительный функционал: есть система охлаждения
• Объём рабочей камеры, л: 640
• Диапазон температур, °C: 50...200

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Воздушный стерилизатор
КасПЗ ГП–640 ПЗ с функцией охлаждения

ГП–640 ПЗ — мощный воздушный стерилизатор с прямоугольной камерой объёмом 640 л. Предназначен для термической стерилизации, дезинфекции и сушки изделий медицинского назначения горячим воздухом с точным электронным контролем параметров.

Прибор оснащён функцией охлаждения, которая ускоряет завершение цикла стерилизации и позволяет быстрее приступить к следующей загрузке. Камера выполнена из нержавеющей стали, оснащена стандартно тремя полками с возможностью установки до семи. Минимальный шаг размещения полок — 162 мм.

Устройство поддерживает четыре автоматические программы: стерилизация при 160 °C (150 мин), 180 °C (60 мин), дезинфекция при 120 °C (45 мин) и сушка при 85 °C с возможностью задания времени. Максимальная температура нагрева — 200 °C, предельное отклонение температуры в камере не превышает ±3 °C.

При перегреве более 205–235 °C устройство автоматически отключается. Продолжительность непрерывной работы составляет не менее 16 часов в сутки, средний срок службы — 8 лет. Устройство рассчитано на питание от сети 220 В / 50 Гц, потребляемая мощность не превышает 6,7 кВт.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип камеры	прямоугольная
Полезный объём камеры	640 л
Внутренние размеры камеры (Ш × Г × В)	1 050 × 500 × 1 235 мм
Внешние габариты (Ш × Г × В)	1 215 × 836 × 1 615 мм
Масса	220 ± 10 %
Питание	220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	6,7 кВт
Задаваемые температурные режимы	50...200 °C
Автоматические программы	Стерилизация: 160 ± 3 °C, 150 ± 5 мин Стерилизация: 180 ± 3 °C, 60 ± 5 мин Дезинфекция: 120 ± 3 °C, 45 ± 5 мин Сушка: 85 ± 3 °C (время задаётся вручную)

Время нагрева до 180 °Сне более 100 мин	
Время охлаждения до 75 °Сне более 150 мин	
Отклонение температуры в камере±3 °С	
Аварийное отключение при перегреве205...235 °С	
Количество полок, стандартное/макс.3 / 7	
Минимальный шаг полок162 мм	
Время непрерывной работы в суткине менее 16 ч	
Наработка на отказне менее 2 500 ч	
Средний срок службы8 лет	

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина места	1 400 мм
Максимальная ширина места	860 мм
Максимальная высота места	1 700 мм
Максимальный вес места	250 кг
Общий вес	250 кг
Общий объём	2,0468 м³

Преимущества

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП–640 ПЗ — это надёжное и эффективное оборудование для стерилизации термостойких медицинских инструментов и изделий, которое сочетает в себе современные технологии и удобство эксплуатации:

• Эффективная система охлаждения — исключает подачу холодного воздуха на стерильный материал внутри камеры.
• Автоматическая регулировка и поддержание температуры — точный контроль в течение всего цикла.
• Цифровой дисплей — отображает режимы работы и выбранную программу в реальном времени.
• Энергонезависимая память — сохраняет параметры до 10 программ, которые можно изменять и вызывать при необходимости.
• Равномерное распределение температуры — обеспечивает качественную стерилизацию по всему объёму камеры.
• Устройство защиты от перегрева — предотвращает аварийные ситуации и продлевает срок службы оборудования.
• Современный эргономичный дизайн — вписывается в рабочее пространство медицинских учреждений.
• Простота подключения и эксплуатации — подходит для повседневной клинической практики.
• Малое энергопотребление — экономичен в использовании.
• Камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из коррозионностойкой стали — устойчивость к агрессивной среде и долговечность.
• Функция отложенного старта — позволяет заранее задать время запуска выбранной программы.
• Платиновый датчик температуры — обеспечивает высокую точность измерений и стабильность стерилизационного режима.

КасПЗ ГП–640 ПЗ — это оптимальное решение для медицинских учреждений, где требуется надёжная, безопасная и равномерная стерилизация большого объёма инструментария.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	КИУС.942712.011
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия

Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации
Дополнительный функционал	есть система охлаждения
Объём рабочей камеры, л	640
Размеры рабочей камеры, мм	1 050 × 500 × 1 235
Диапазон температур, °C	50...200
Отклонение температуры от заданной, ±°C	3
Время нагрева, мин, не более	100
Количество полок	3 стандартное, 7 максимальное
Габариты, мм	1 215 × 836 × 1 615
Вес, кг	220
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	6 700
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.