Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-80 МО

Воздушные стерилизаторы (сухожары) Арт. КИУС.942712.014

Ваша цена

Розница
38 025 руб.

Оптовая цена
37 050 руб.

КРЭТ ГРПЗ

В наличии

Области применения:

• Здравоохранение

НДС не облагается

• Объём рабочей камеры, л: 80
• Диапазон температур, °C: 50...200

Товар учавствует в акциях:
• Гарантия наименьшей цены

Описание

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП−80 МО без функции охлаждения

КасПЗ ГП−80 МО — воздушный стерилизатор с прямоугольной камерой объёмом 80 л, предназначенный для термической обработки медицинских изделий. Используется для стерилизации, дезинфекции и сушки изделий из металла, стекла и других материалов, устойчивых к высоким температурам. Не оснащён системой активного охлаждения.

Устройство поддерживает четыре автоматические программы: стерилизацию при 160 °C в течение 150 мин, стерилизацию при 180 °C в течение 60 мин, дезинфекцию при 120 °C в течение 45 мин, а также сушку при 85 °C в любом режиме по времени. Максимальное отклонение температуры внутри загруженной камеры не превышает ±3 °C.

Корпус выполнен из прочных материалов, устойчивых к воздействию высоких температур. Устройство оснащено функцией аварийного отключения при перегреве (205…235 °C). Внутри камеры установлены 2 полки (максимум до 11), шаг регулировки составляет 35 мм.

Время нагрева до температуры 180 °C — не более 55 мин. Предусмотрена возможность непрерывной работы до 16 ч в сутки. Средний срок службы стерилизатора — не менее 8 лет, наработка на отказ — от 2 500 ч.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип камеры	прямоугольная
Полезный объём камеры	80 л
Внутренние размеры камеры (Ш × Г × В)	582 × 355 × 460 мм
Внешние габариты (Ш × Г × В)	816 × 580 × 595 мм
Масса	34 ± 3,4 кг
Потребляемая мощность	2,1 кВт
Питание	220 В / 50 Гц
Задаваемые температурные режимы	50…200 °C
Программы	Стерилизация 160 °C / 150 мин; Стерилизация 180 °C / 60 мин; Дезинфекция 120 °C / 45 мин; Сушка 85 °C / произвольно
Время нагрева до 180 °C	не более 55 мин
Отклонение температуры	±3 °C
Аварийное отключение при перегреве	205…235 °C
Количество полок (стандарт / макс.)	2 / 11

Размеры полок561 × 290 мм
Минимальный шаг расположения полок35 мм
Уровень звуковой мощностине более 67 дБА
Время непрерывной работы в суткине менее 16 ч
Наработка на отказне менее 2 500 ч
Средний срок службыне менее 8 лет

Транспортные характеристики

ПараметрЗначение
Количество мест1
Максимальная длина места625 мм
Максимальная ширина места900 мм
Максимальная высота места655 мм
Максимальный вес места39 кг
Общий вес39 кг
Общий объём0,3684375 м³

Преимущества

Стерилизатор КасПЗ ГП–80 МО сочетает передовые технологии воздушной стерилизации с удобством эксплуатации, обеспечивая надёжность и безопасность в медицинских учреждениях. Среди его преимуществ:

• Автоматическая регулировка и поддержание температуры — исключает необходимость ручного контроля.
• Режимы работы и выбранная программа отображаются на цифровом дисплее — удобство управления и контроля процесса.
• Энергонезависимая память — сохраняет параметры до 10 программ, которые можно изменять и вызывать для повторного использования.
• Равномерное распределение температуры по объёму камеры — обеспечивает качественную стерилизацию по всей внутренней поверхности.
• Циркуляция воздуха с помощью вентилятора — повышает эффективность теплопередачи и сокращает цикл стерилизации.
• Снабжён устройством защиты от перегрева — безопасен в эксплуатации, соответствует санитарным требованиям.
• Современный дизайн — компактность и эстетика для любого медицинского кабинета.
• Простота в подключении и эксплуатации — не требует специальных навыков для начала работы.
• Малое энергопотребление — экономичен при длительной работе.
• Камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из коррозионностойкой стали — долговечность и лёгкая очистка.
• Задание времени отложенного старта запуска выбранной программы — удобно при планировании загрузок.
• Платиновый датчик температуры — высокая точность измерений и стабильность процесса стерилизации.

КасПЗ ГП–80 МО — это оптимальное решение для быстрой, безопасной и эффективной воздушной стерилизации инструментов в клиниках, лабораториях и медицинских учреждениях.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	КИУС.942712.014
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации

Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000000778.pdf
Объём рабочей камеры, л	80
Размеры рабочей камеры, мм	582 × 355 × 460
Диапазон температур, °C	50...200
Отклонение температуры от заданной, ±°C	3
Время нагрева, мин, не более	55
Количество полок	2 стандартное, 11 максимальное
Размер полки, мм	561 × 290
Габариты, мм	816 × 580 × 595
Вес, кг	34
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	2 100
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.