

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-80 МО

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. ГП-80 МО



Ваша цена

Розница

36 036 руб.

Оптовая цена

35 112 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Объем рабочей камеры, л: 80
- Диапазон температур, °C: 50...200

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2011/10267 от 15.06.2015

Описание

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-80 МО

ГП-80 МО – это воздушный стерилизатор с естественной конвекцией и объемом рабочей камеры 80 литров. Предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов (металлов, стекла, резин на основе силиконового каучука) – хирургических, стоматологических и других инструментов, термостойких шприцев (с отметкой 200 °C) и игл к ним, стеклянной посуды и других изделий медицинского назначения.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; ФСР 2011/10267 от 15.06.2015.

Режимы работы и выбранная программа отображаются на цифровом дисплее. В энергонезависимой памяти могут храниться заданные параметры и до 10 программ.

Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере при температуре 205-235 °C.

Автоматические программы

- Стерилизация при температуре 160±3 °C в течение 150±5 мин.
- Стерилизация при температуре 180±3 °C в течение 60±5 мин.
- Дезинфекция при температуре 120±3 °C в течение 45±5 мин.
- Сушка при температуре 85±3 °C в течение любого отрезка времени.

Время непрерывной работы в сутки: не менее 16 часов. Нарботка на отказ: не менее 2500 часов. Средний срок службы: 8 лет.

Преимущества

Преимущества КасПЗ ГП-80 МО

- Прост в подключении и эксплуатации.
- Автоматическая регулировка и поддержание температуры.
- Равномерное распределение температуры по объёму камеры.
- Устройство защиты при перегреве.
- Камера и элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из коррозионностойкой стали.

- Отложенный старт выбранной программы.
- Платиновый датчик температуры.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---|--------------------------------|
| Артикул | ГП-80 МО |
| Бренд | Касимовский приборный завод |
| Страна бренда | Россия |
| Объём рабочей камеры, л | 80 |
| Размеры рабочей камеры, мм | 582×355×460 |
| Диапазон температур, °C | 50...200 |
| Отклонение температуры от заданной, ±°C | 3 |
| Время нагрева, мин, не более | 55 |
| Количество полок | 2 стандартное, 11 максимальное |
| Размер полки, мм | 561×290 |
| Габариты, мм | 816×580×595 |
| Вес, кг | 34 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2100 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.