Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-20 СПУ «Стандарт»

Воздушные стерилизаторы (сухожары) Арт. 3001



Ваша цена

Розница
49 377 руб.

Оптовая цена
45 261 руб.

В наличии

НДС не облагается

• Дополнительный функционал: есть принудительная конвекция
• Объём рабочей камеры, л: 20
• Диапазон температур, °C: 50...200

Товар участвует в акциях:
• Популярное

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2010/07332 от 11.12.2017

Описание

Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-20 СПУ «Стандарт»

Воздушный стерилизатор с принудительной конвекцией ГП-20 СПУ «Стандарт» предназначен для стерилизации сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов — хирургических инструментов, стеклянной посуды и других медицинских изделий. Стерилизатор может быть использован для дезинфекции и сушки медицинских изделий.

Стерилизация сухим теплом при 180 °C является признанным и эффективным способом обеззараживания любых объектов из неорганических материалов: металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и тому подобных.

Благодаря принудительной конвекции обеспечивается быстрый и полный теплообмен во всём объёме стерилизации. Это качество значительно сокращает время стерилизации и позволяет эффективно справляться с перегревом.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2010/07332 от 11.12.2017.

Стерилизатор обеспечивает

• Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счёт принудительной циркуляции воздуха.
• Установку и регулирование температуры режима.
• Автоматический отсчёт и индикацию заданных временных интервалов.
• Автоматический контроль температуры в рабочей камере.
• Автоматический запуск рабочей программы в заданное время (ночной режим).
• Задание скорости нагрева: 2 °C/мин, 5 °C/мин, 7 °C/мин.
• Цифровую индикацию текущей и заданной температуры.

Программы работы стерилизатора

Номер программы	
Температура, °C	
Время, мин	

Стерилизация I

180

60

Стерилизация II

160

150

Дезинфекция

120

45

Дополнительный режим (сушка)

50...200

1...999

Преимущества

Преимущества ГП-20 СПУ «Стандарт»

• Принудительная конвекция.
• Минимальное время выхода на рабочий режим.
• Малое энергопотребление.
• Небольшой вес.
• Простота в эксплуатации и высокая надёжность в работе.
• Защита от перегрева.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	3001
Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Дополнительный функционал	есть принудительная конвекция
Объём рабочей камеры, л	20
Размеры рабочей камеры, мм	333×215×277
Диапазон температур, °С	50...200
Отклонение температуры от заданной, ±°С	±3
Время нагрева, мин, не более	25 для незагруженного, 55 для загруженного
Габариты, мм	625x475x416

Вес, кг	32
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	1500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.