

## Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-40 СПУ «Стандарт»

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. 3003



### Ваша цена

Розница  
**53 300 руб.**

Оптовая цена  
**48 859 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Дополнительный функционал: есть принудительная конвекция
- Объем рабочей камеры, л: 40
- Диапазон температур, °C: 50...200

Товар участвует в акциях:

- Популярное

### Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2015/3285 от 02.11.2015

## Описание

### Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-40 СПУ «Стандарт»

Воздушный стерилизатор с принудительной конвекцией ГП-40 СПУ «Стандарт» предназначен для стерилизации сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов – хирургических инструментов, стеклянной посуды и других медицинских изделий. Стерилизатор может быть использован для дезинфекции и сушки медицинских изделий.

Стерилизация сухим теплом при 180 °C является признанным и эффективным способом обеззараживания любых объектов из неорганических материалов: металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и тому подобных.

Благодаря принудительной конвекции обеспечивается быстрый и полный теплообмен во всём объёме стерилизации. Это качество значительно сокращает время стерилизации и позволяет эффективно справляться с перегревом.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2015/3285 от 02.11.2015.

Стерилизатор обеспечивает

- Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счёт принудительной циркуляции воздуха.
- Установку и регулирование температуры режима.
- Автоматический отсчёт и индикацию заданных временных интервалов.
- Автоматический контроль температуры в рабочей камере.
- Автоматический запуск рабочей программы в заданное время (ночной режим).
- Задание скорости нагрева: 2 °C/мин, 5 °C/мин, 7 °C/мин.
- Цифровую индикацию текущей и заданной температуры.

Программы работы стерилизатора

Номер программы

Температура, °C

Время, мин

---

**Стерилизация I**

180

60

---

**Стерилизация II**

160

150

---

**Дезинфекция**

120

45

---

**Дополнительный режим (сушка)**

50...200

1...999

## Преимущества

---

### Преимущества ГП-40 СПУ «Стандарт»

- Принудительная конвекция.
- Минимальное время выхода на рабочий режим.
- Малое энергопотребление.
- Небольшой вес.
- Простота в эксплуатации и высокая надёжность в работе.
- Защита от перегрева.

## Характеристики

---

Параметр:	Показатель:
<b>Артикул</b>	3003
<b>Бренд</b>	Смоленское СКТБ СПУ
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Дополнительный функционал</b>	есть принудительная конвекция
<b>Объём рабочей камеры, л</b>	40
<b>Размеры рабочей камеры, мм</b>	410×275×360
<b>Диапазон температур, °C</b>	50...200
<b>Отклонение температуры от заданной, ±°C</b>	±3
<b>Время нагрева, мин, не более</b>	25 для незагруженного, 55 для загруженного
<b>Габариты, мм</b>	720×550×490

Вес, кг	42
Габариты в упаковке, см	720x550x490
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	1500
Страна производства	Россия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.