Вытяжной шкаф LAMSYSTEMS ШВ-Ламинар-С-1,8 ALL-ХИМИК

Вытяжные шкафы Арт. 1R-E.003-18

Ваша цена

Розница
870 000 руб.

Оптовая цена
776 475 руб.

Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Вытяжной шкаф LAMSYSTEM ШВ–Ламинар–С–1,8 ALL–ХИМИК

Вытяжной шкаф LAMSYSTEMS ШВ–Ламинар–С–1,8 ALL–ХИМИК предназначен для защиты оператора и окружающей среды при работе с химически вредными и малотоксичными веществами в лабораториях различного профиля. Он обеспечивает эффективное удаление побочных продуктов из рабочей зоны и позволяет безопасно проводить исследования и соединять различные химические вещества с максимальным удобством.

Шкаф применяется в клинических, диагностических и стоматологических подразделениях ЛПУ, в организациях Роспотребнадзора, ФМБА, пищевой промышленности, на производствах и в лабораториях различного профиля. Он не предназначен для работы с опасными и потенциально опасными патогенными агентами и микроорганизмами.

Особенности

• Цельнометаллическое исполнение корпуса.
• Рабочая поверхность из нержавеющей стали или искусственного камня Polystone.
• Регулируемые по высоте подставки с винтовыми опорами для установки уровня рабочей поверхности.
• Подъёмное лицевое стекло из закалённого стекла с бронированной плёнкой.
• Боковые панели из закалённого стекла.
• Светодиодное освещение рабочей камеры с защитным экраном.
• Задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304.
• Встроенный блок евророзеток для подключения лабораторных приборов с автоматическими выключателями.
• Встроенный вытяжной вентилятор и обратный клапан, исключающий обратный ток воздуха.
• Фланец для подключения к внешней вытяжной системе Ø250 мм.
• Наклонный защитный экран с фиксацией в двух положениях.
• Возможность изготовления рабочей поверхности из закалённого стекла или шкафа с мойкой.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Размеры рабочей камеры (Ш × Г × В), мм	1 705 × 685 × 800
Максимально допустимая совокупная нагрузка на блоки розеток, Вт	2 500
Рекомендованные параметры производительности вытяжной системы (скорость ≥0,7 м/с, передний проём), м³/ч	1 500 (открытое стекло 350 мм), 3 400 (максимально открытое стекло)
Максимальная продолжительность непрерывного рабочего цикла электрического стеклоподъёмника, мин	4
Освещённость рабочей зоны, Лк, не менее	1 000

Преимущества

• Эффективная защита оператора и окружающей среды при работе с химически вредными и малотоксичными веществами.
• Удаление побочных продуктов из рабочей зоны — безопасная работа с веществами, выделяющими вредные пары и газы.
• Прочная цельнометаллическая конструкция — долговечность и устойчивость шкафа.
• Подъёмное лицевое стекло с бронированной плёнкой и закалённое боковое стекло — безопасность и удобство наблюдения за процессом.
• Встроенный вытяжной вентилятор и обратный клапан — предотвращение обратного тока воздуха.
• Светодиодное освещение рабочей камеры — оптимальная визуализация рабочего процесса.
• Регулируемая по высоте подставка с винтовыми опорами — удобство установки и горизонтального уровня рабочей поверхности.
• Блок евророзеток с автоматическими выключателями — подключение лабораторных приборов без перегрузки.
• Фланец Ø250 мм для подключения к внешней вытяжной системе — универсальное подключение к лабораторным коммуникациям.
• Возможность модификации рабочей поверхности из закалённого стекла или установки мойки — адаптация под различные лабораторные задачи.

Шкаф LAMSYSTEM ШВ–Ламинар–С–1,8 ALL–ХИМИК обеспечивает высокую степень безопасности, удобство эксплуатации и надёжность, что делает его оптимальным решением для работы в лабораториях различного профиля.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1R-E.003-18
Бренд	Ламинарные системы
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	1 805 × 810 × 2 505 (2 335 с опущенным стеклом)
Вес, кг	390
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	330
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.