

Охладитель дистиллята для аквадистиллятора Ливам АЭ-5

Сопутствующее оборудование и расходные материалы

Арт. ОХ/АЭ-4/АЭ-5_охладитель



Ваша цена

Розница

6 038 руб.

Оптовая цена

5 806 руб.



В наличии

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Охладитель дистиллята для аквадистиллятора АЭ-5

Охладитель предназначен для снижения температуры дистиллированной воды, получаемой с помощью аквадистиллятора АЭ-5. После прохождения через охладитель дистиллят имеет температуру в пределах от 25 °С до 40 °С.

Аппарат изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-82. В комплект поставки входят хомуты и присоединительные шланги, необходимые для подключения охладителя к дистиллятору.

Гарантийный срок на продукцию 14 месяцев со дня продажи.

Монтаж охладителя:

- Снять прямоугольный защитный кожух.
- Охладитель закрепить на корпусе кожуха с помощью винтов, входящих в комплект.
- Установить кожух в обратном порядке.
- Подсоединить шланг подачи воды к патрубку подвода охлаждающей воды охладителя.
- Соединить с помощью шланга патрубок отвода охлаждающей воды охладителя и патрубок подачи воды дистиллятора.
- Соединить с помощью медицинской трубки штуцер слива дистиллята аквадистиллятора и штуцер подвода дистиллята охладителя.
- Подсоединить медицинскую трубку к штуцеру отвода охлажденного дистиллята, обеспечив свободный сток дистиллированной воды в ёмкость для сбора дистиллята.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

ОХ/АЭ-4/АЭ-5_охладитель

Бренд

Ливам

Страна бренда

Россия

Вес, кг

1

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.